



### Grund pentru tencuiala decorativa DECOFOND DF10

#### Descriere produs

Vopsea grund pentru tencuiala decorativa DECOFOND DF10 este un produs profesional pe baza de rasini acrilice si aditivi siliconici. Are un aspect fluid, semivascos, omogen.

#### Domenii de utilizare

Se utilizeaza ca strat de fond in sistemul de protectie pe toate suprafetele de baza minerale: tencuieli uzuale, tencuieli uscate, gleturi, zidarii, piatra, caramida, beton, prefabricate, etc. Produsul usureaza aplicarea tencuielii decorative, permitand o crestere a rezistentei si durabilitatii. Se coloreaza in functie de culoarea tencuielii

#### Mod de aplicare

Suprafata suport trebuie sa fie neteda, rigida, curata, uscata, desprafuita si fara urme de grasimi. Partile care nu sunt netede sau prezinta urme de var, huma sau vopseluri pe baza de rasini nonacrilice trebuie curatate. Inainte de deschiderea ambalajului se sterg urmele de apa, ulei sau alte impuritati pentru prevenirea contaminarii produsului. Inainte de folosire continutul din recipient se amesteca foarte bine. Grundul DECOFOND se aplica nediluat intr-un singur strat, utilizand trafaletul sau pensula. Nu se aplica pe timp de ploaie sau vant puternic, direct sub razele de soare sau sub +5°C. Nu se aplica pe beton cu o vechime mai mica de 28 de zile de la turnare. Dupa aplicare, suprafetele exterioarae vor fi protejate de ploaie, pana la uscarea completa. Curatarea uneltelor se va face cu apa sau apa cu detergent imediat dupa intrebuintare.

#### Caracteristici principale

Produsul respecta limita maxima de COV Categoria SBA- Subcategoria "a"

#### Consum

0,3-0,5 kg/mp in functie de natura stratului suport.

#### Depozitare și ambalare

Grundul Idealmix DF10 se va depozita intr-un loc uscat, la temperatura controlata, intre 5-35°C. Ambalat in galeti din material plastic, inchise etans, de 25 kg.

#### Termen de valabilitate

24 de luni, daca produsul este pastrat in urmatoarele conditii: inchis ermetic, in intervalul de temperatura 5°C-35°C, departe de surse de caldura si ferit de razele soarelui.

#### Precautii si fraze de siguranta

S2: A nu se lasa la indemana copiilor;  
S26: In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist;  
S29: Anu se arunca la canalizare;  
S62: In caz de inghitire a nu se provoca vomă. Se va consulta un medic si i se arata ambalajul;  
S7/S47: Pastrati ambalajul inchis ermetic la o temperatura intre 5-35°C